

MOTOREX Grease

ALPINE TOP GLIDE

400g 油脂枪筒; 4.5Kg 筒装



该产品是一款由全合成基础油生产的轻型特殊润滑脂。它在混合摩擦条件下（在非常高的负荷下缓慢运动）表现出杰出的高压特性，从而有效地防止磨损。承载电缆在承载鞋上的剧烈滑动（粘滑）也得到了防止，这可能导致桅杆上的不良振动。

MFHC1/2R-30;DIN 51502,NLGI 1-2

COPPER PASTE

100g;850g



该产品在金属表面之间形成有效的隔离层，从而防止腐蚀，温度从-40°C到 900°C，短期内最高可达 1200°C。石蜡基油在高达 280°C的温度下工作。在此 温度以上，润滑由铜颗粒保证。同时，这些颗粒为经过有效处理的部件提供了最佳的腐蚀保护。适用于各种螺钉、螺纹和压力配合的装配膏。

NLGI 2

FETT 2000

400g 油脂枪筒; 850g,4.5Kg,14Kg,17Kg,22Kg,54Kg,180Kg,1000Kg 筒装



该产品是一款钙皂润滑脂，具有高水平的抗氧化性、优异的抗水性、出色的承压能力，以及令人难以置信的粘性，这种长寿命的润滑脂可用于所有暴露于天气影响和冲击负荷的轴承点。

KP2K-30;DIN 51502;NLGI 2

FETT 3000

400g 油脂枪筒; 850g,4.5Kg,14Kg,17Kg,22Kg,54Kg,180Kg,1000Kg 筒装



该产品是一款基于高质量矿物油的高性能复合锂基润滑脂。适用于具有挑战性的润滑点。特别设计用于高负荷的滚子轴承。然而，这种高压润滑脂也可用于较小的、快速旋转的球轴承和滚针轴承。

KP2P-30;DIN 51502;MAN 284 Li-H 2;MB-Approval 265.1;NLGI 2

FETT 3800 TS

400g 油脂枪筒; 4.5Kg,14Kg,17Kg,22Kg,54Kg,180Kg 筒装



该产品是一款半合成基础油组成的锂基润滑脂。除了用于提高特殊水平的抗氧化性的添加剂外，还包括专门改善极压性能的添加剂组合，并保证了出色的粘附程度。高基础油粘度有利于极端负荷和低速运转。它是承受恶劣工作条件和大温差（索道）的轴承的理想选择。

KP2N-30;DIN 51502; NLGI 2

FETT 5100

400g 油脂枪筒; 17Kg,22Kg 筒装



该产品是一款自然色的、矿物油基组成的特殊钙基润滑脂。是润滑高转速下的滚子轴承和滑动轴承的理想选择。其杰出的防水性，也可以用在受天气条件影响较大的地方，如铁路线的信号箱电机，车库门或百叶窗行业。

K2G-50;DIN 51502;NLGI 2

FETT 5200

400g 油脂枪筒; 4.5Kg 筒装



该产品是一款天然色的极压润滑脂，由一种特殊的基础油组成，并以特殊的钙皂增稠。它适用于润滑那些在广泛的操作条件下，承受高的、生硬的压缩负荷以及振动的摩擦学配对。

K2G-50;DIN 51502;NLGI 2

FETT 5300

400g 油脂枪筒; 4.5Kg,17Kg,22Kg,54Kg,180Kg 筒装



该产品是一款特殊的高性能润滑脂，是以合成材料为基础油开发的，含有白色固体润滑剂，可以防止在低速时的磨损，从而保证轴承由较长的寿命。由于其特殊的添加剂，它提供高的焊接负荷，因此即使是最大的压力也能承受。适用于滚子轴承和滑动轴承在高负荷、潮湿的环境中和波动的温度下应用。

KPF2K-30;DIN 51502;NLGI 2

100 多年来，这家总部位于瑞士中心地带——朗根塔尔市的、最大的、私人润滑油公司，一直积极研究、开发和生产创新的润滑油和化学品，并在全球市场上立足。无与伦比的产品背后，是为 MOTOREX 积极、勤勉的员工。每天，经验丰富的摩擦学专家、工程师、化学家、技术人员和营销专家都在努力帮助 MOTOREX 保持其市场领导者的地位。和营销专家都在努力帮助 MOTOREX 保持其市场领导者的地位。MOTOREX 的产品一直处于持续的研究和开发过程中。因此，MOTOREX AG 有权在任何时候修改本手册中的所有技术数据，在保留错误和误印的情况下，而无需事先通知。

